

Płyta tarasowa

Odporna na warunki atmosferyczne płyta tarasowa jest trwale obojętna na zmiany pogody pomiędzy słońcem i deszczem oraz ciepłem i mrozem. W przeciwieństwie do innych pokryć tarasowych, nie pęka, nie kruszy się, nie łamie się, ani się nie rozrywa.


Płyta tarasowa zapewnia dobrą izolację termiczną oraz pochłania drgania i hałas strukturalny. Jest wodoprzepuszczalna, szybko schnąca, odporna na warunki atmosferyczne i mróz. Płyty układa się, przy niewielkim nakładzie pracy, bezpośrednio na odpowiedniej warstwie podkładowej.

Stosunek naprężeń mechanicznych do odporności na ścieranie, izolacji, elastyczności i porowatości otwartej jest optymalnie dostosowany do używania płyt gumowych na powierzchniach normalnie obciążonych.

Dane produktu

Kolor	Trawa sztuczna zielona	Waga	5.38 kg/szt. = 21.52 kg/m²
System łączenia	Zamek ukryty	Zapotrzebowanie	1 m² = 4 szt.
Wymiary	500 x 500 x 30 mm	Format wysyłki	540 x 540 x 30 mm

Cechy




Kolor Trawa sztuczna zielona

Kolor zielony wybrany dla sztucznej trawy nadaje jej naturalny wygląd i jest zbliżony do odcienia RAL 6011 – seledynowy groszkowy. Włókna sztucznej trawy są w pełni barwione, dzięki temu nawet przy intensywnym użytkowaniu zachowują przyjemną dla oka zieloną tonację.




Materiał

Płyta ma 2-warstwową strukturę. Wierzchnia strona użytkowa maty wykonana jest ze sztucznej trawy w jakości Virgin. W procesie produkcyjnym została ona zamontowana na stałe na płycie nośnej z granulatu gumowego, który otrzymywany jest ze zużytych opon samochodowych. Granulat ten składa się głównie z wysokiej jakości mieszanki kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR).



System łączenia

Każda krawędź płyty wyposażona jest w niezwykle trwały system mocowania na zamek (łączenie w kształcie jaskółczego ogona), dzięki czemu po ułożeniu płyt tworzy się stabilne połączenie, jednak sam zamek nie jest widoczny na powierzchni. Ten rodzaj płyt łączy w sobie najlepszy z możliwych system łączenia dla płyt z granulatu gumowego z klasycznym, prostym wzorem ułożenia w szachownicę.



Stuktura spodniej części

Spodnia warstwa płyty posiada system drenażowy, złożony z sieci 4 mm kanalików oraz półkolistych kopuł o głębokości około 15 mm. Montaż jest możliwy na prawie każdym nośnym podłożu, tzn. również na niezwiązanych warstwach nośnych. Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Płyta tarasowa

Charakterystyka



Łatwa i szybka instalacja

Łatwy montaż na podłożu związanym i niezwiązanym. Szczególne umiejętności techniczne nie są wymagane.



Łatwy do czyszczenia

Samoczyszczący przy użyciu wody deszczowej lub używając odkurzacza, mopa i myjki ciśnieniowej.



Oplącalny i dający radość użytkownika

Komfortowa i przyjemna w użytkowaniu nawierzchnia podłogowa. Oryginalny produkt z 5-letnią gwarancją.



Odporny na UV i odbarwienie

Kolor i materiał są długotrwale odporne na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.



Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt

Emisja zanieczyszczeń poniżej normy. Prawie bezwonny (początkowy zapach się ulatnia).



Normalnie palny

Klasa materiałów budowlanych Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Oznaczenie: normalnie palny.



Odporny na warunki atmosferyczne

Montaż wewnątrz i na zewnątrz. Należy zapewnić drenaż na/w warstwie nośnej.

Wartości odniesienia

Dzięki wartościom skali produkty WARCO można porównać pod względem ich właściwości fizycznych. Umożliwiają one również porównanie produktu z wymogami dotyczącymi jego zamierzonego zastosowania.

Wytrzymałość na nacisk przy miejscowym obciążeniu

Odporność na mróz i stałą wilgotność

Elastyczność i amortyzacja

Tłumienie drgań, dźwięków strukturalnych i odgłosu kroków

Przepuszczalność cieczy i porowatość

Odporność na poślizg w warunkach mokrych i suchych

Izolacja cieplna i przed zimnem

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galeria WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Godziny otwarcia na stronie
internetowej.

Porady ekspertów
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Strona: www.warco-polska.pl