



Mata dla psów

Mata chroniąca stawy psa stanowi optymalną nawierzchnię do tworzenia atrakcyjnych miejsc do treningu psów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Instalacja mat na odpowiedniej warstwie nośnej jest prosta i szybka. Poszczególne elementy łączą się ze sobą, tworząc spójną nawierzchnię, która może być bardzo szybko zdemontowana, dlatego też maty idealnie nadają się do użytku mobilnego. Psy uwielbiają te antypoślizgowe i chroniące ich tapy maty, ponieważ umożliwiają im szybkie ruchy, precyzyjne zmiany kierunku i bezpieczne skoki - wszystko to bez urazów. Maty są trwałe, wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji.

Produkt ten jest wytwarzany o zwiększonej gęstości, co czyni go bardziej odpornym na ścieranie i obciążenia mechaniczne, ale o niższym współczynniku izolacji, elastyczności i otwartej porowatości. Zalecany do powierzchni normalnie i bardziej obciążonych.

Dane produktu

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|
| Kolor | Trawa syntetyczna czarna | Waga | 5.38 kg/szt. = 21.52 kg/m² |
| System łączenia | Zamek ukryty | Zapotrzebowanie | 1 m² = 4 szt. |
| Wymiary | 500 x 500 x 30 mm | Format wysyłki | 540 x 540 x 30 mm |

Cechy




Kolor Trawa syntetyczna czarna

Czarny kolor sztucznej trawy jest zbliżony do odcienia RAL 9005 – czarny głęboki. Jest to bardzo intensywna czerń, błyszcząca i w pełni nasycona. Włókna syntetycznej trawy są całkowicie barwione, tzn. są czarne na wskroś.




Materiał

Płyta ma 2-warstwową strukturę. Wierzchnia strona użytkowa maty wykonana jest z profesjonalnej sztucznej trawy w jakości Multiplay. W procesie produkcyjnym została ona zamontowana na stałe na płycie nośnej z granulatu gumowego, który otrzymywany jest ze zużytych opon samochodowych. Granulat ten składa się głównie z wysokiej jakości mieszanki kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR).



System łączenia

Każda krawędź płyty wyposażona jest w niezwykle trwały system mocowania na zamek (łączenie w kształcie jaskółczego ogona), dzięki czemu po ułożeniu płyt tworzy się stabilne połączenie, jednak sam zamek nie jest widoczny na powierzchni. Ten rodzaj płyt łączy w sobie najlepszy z możliwych system łączenia dla płyt z granulatu gumowego z klasycznym, prostym wzorem ułożenia w szachownicę.



Struktura spodniej części

Spodnia warstwa płyty posiada system drenażowy, złożony z sieci 4 mm kanalików oraz półkolistych kopuł o głębokości około 15 mm. Montaż jest możliwy na prawie każdym nośnym podłożu, tzn. również na niezwiązanych warstwach nośnych. Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Mata dla psów

Charakterystyka



Łatwa i szybka instalacja

Łatwy montaż na podłożu związanym i niezwiązanym. Szczególne umiejętności techniczne nie są wymagane.



Trwałe rozwiązanie z gwarancją

Najlepsza jakość: trwała i wielokrotna instalacja. Pewna i opłacalna inwestycja z 5-letnią gwarancją.



Odporny na UV i odbarwienie

Kolor i materiał są długotrwale odporne na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.



Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt

Emisja zanieczyszczeń poniżej normy. Prawie bezwonny (początkowy zapach się ulatnia).



Normalnie palny

Klasa materiałów budowlanych Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Oznaczenie: normalnie palny.



Odporny na warunki atmosferyczne

Montaż wewnątrz i na zewnątrz. Należy zapewnić drenaż na/w warstwie nośnej.



Łatwy w utrzymaniu

Wystarczy czyścić na sucho lub wilgotno: zmiatać, odkurzać, wytrzeć lub zmyć.

Wartości odniesienia

Dzięki wartościom skali produkty WARCO można porównać pod względem ich właściwości fizycznych. Umożliwiają one również porównanie produktu z wymogami dotyczącymi jego zamierzonego zastosowania.

Wytrzymałość na nacisk przy miejscowym obciążeniu

Odporność na mróz i stałą wilgotność

Elastyczność i amortyzacja

Tłumienie drgań, dźwięków strukturalnych i odgłosu kroków

Przepuszczalność cieczy i porowatość

Odporność na poślizg w warunkach mokrych i suchych

Izolacja cieplna i przed zimnem

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galeria WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Godziny otwarcia na stronie
internetowej.

Porady ekspertów
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Strona: www.warco-polska.pl