

WARCO

Komfortowe nawierzchnie podłogowe.

Płyta podłogowa puzzle Indoor (TZ)

Płyta podłogowa puzzle Indoor firmy WARCO to trwała i elastyczna podłoga na targi, wystawy lub do sklepów. Przy grubości zaledwie 1,8 cm tworzy wysokiej jakości powierzchnię modułową, która pewnie się łączy, pozostaje stabilna i może być wielokrotnie wykorzystywana.

Standardowo posiada klasę ognioodporności Cfl-s1 i jest szczególnie polecana do użytku wewnętrznego, ale może być też stosowana na zewnątrz – np. na stoiskach plenerowych. Jest solidna i nośna, a jednocześnie elastyczna, amortyzująca i przyjazna dla stawów – wygodna zarówno dla odwiedzających, jak i dla personelu stoisk. Przy instalacjach stałych pojedyncze, mocniej obciążone elementy można łatwo wymienić bez konieczności odnawiania całej podłogi.



Dane produktu

Kolor	Maroko	Waga	26.03 kg/Sztuka = 26.03 kg/m²
Montaż	Połączenie typu puzzle z delikatnie zaokrągloną fazą	Przelicznik	1 m² = 1 Sztuka
Opakowanie	1040 x 1040 x 30 mm	Wymiary	1000 x 1000 x 30 mm

Cechy



Kolor Maroko

Kolor „Maroko” charakteryzuje się ciepłymi, naturalnymi odcieniami brązu z beżowymi i delikatnymi czarnymi akcentami. Ta harmonijna mieszanka przypomina kolory marokańskiego krajobrazu i architektury, nadając produktowi naturalny i elegancki wygląd. Materiał to nowo wyprodukowane granulaty gumowe EPDM, wolne od substancji szkodliwych, odporne na promieniowanie UV i trwale zachowujące kolor. Kolor „Maroko” doskonale nadaje się do przestrzeni, w których pożądana jest ciepła, naturalna i relaksująca atmosfera. Pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz, tworząc harmonijną całość.



Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę i jest wytwarzany w procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, pozyskiwanego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Pod względem chemicznym granulatu ELT stanowi mieszkankę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, czyli warstwa użytkowa, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od szkodliwych substancji granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) o średniej granulacji. Produkt ten spełnia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Krawędzie płyt zostały zaprojektowane z połączeniem typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Siatka montażowa wynosi 50 cm. Podczas układania zęby układanki idealnie do siebie pasują, tworząc trwałe połączenie, które zapewnia stabilną i pewną powierzchnię. Elegancko zaokrąglona faza nadaje spoinom nowoczesny, subtelny wygląd, z wąskimi lub zamkniętymi szczelinami.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z kanałami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Kanały drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć. W kwadratowych obszarach pomiędzy kanałami drenażowymi znajduje się duże wgłębienie w kształcie kopuły o głębokości około 15 mm. Wgłębienia te poprawiają odporność na warunki atmosferyczne, stabilność wymiarową oraz właściwości amortyzujące płyty. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Płyta podłogowa puzzle Indoor (TZ)

Charakterystyka



Do wnętr oraz zadaszonych przestrzeni zewnętrznych

Do stosowania wewnątrz i w osłoniętych miejscach na zewnątrz. Unikać zalegania wody i długotrwałej wilgoci.



Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.



Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).



Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 2 = Infiltracja do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 3 = "bardzo dobra" (BS 7188)

Gęstość pozorna - wartość skali 4 = 900 do 1000 kg/m³

Izolacja termiczna – Wartość skali 3 = Przewodność cieplna ok. 0,11 W/(m·K)

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 2 = komfortowe tłumienie

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 4 = ok. 0,25 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl