



Płyta amortyzująca NF 30 mm

Kod prod.: NF30-

Cena netto: 130,59 zł / m²

Cena brutto: **155,40 zł / m²**

charakterystyka

właściwości

- amortyzacja upadku ≤ 100 cm (wg EN 1177)
- przyjemne uczucie chodzenia jak po ściółce leśnej
- płyty tłumią hałas i wibracje
- są przepuszczalne dla wody i szybkoschnące; wbudowany drenaż
- izolują od zimna i gorąca
- odporne na działanie czynników atmosferycznych (mróz, częściowo na promienie UV)
- antypoślizgowe w suchych i mokrych warunkach
- łatwe w utrzymaniu, samoczyszczące (woda deszczowa)
- możliwe do przeinstalowania, bardzo ekonomiczne
- przeznaczone do instalacji w budynkach i na zewnątrz

montaż

- na [podbudowie związanej](#) (beton, asfalt, folia dachowa, papa, blacha)
- na [podbudowie niezwiązanej](#) (ubity grys lub tłuczeń)
- połączenie pióro-wpust tworzy zamknięte fugi; jest usytuowane w wysuniętych bokach płyty i stanowi jej integralną część
- W czasie instalacji, płyty z łączeniem typu pióro-wpust z serii NF powinny być podklejone punktowo w rogach [klejem na bazie poliuretanu](#)
- instalacja własnoręczna lub z pomocą miejscowego fachowca

typowe zastosowanie

dom & ogród

- balkon, taras, taras na dachu i w ogrodzie < 80 m²
- pokój zabaw, domowa siłownia

sport & zabawa

- plac zabaw, amortyzacja upadku z maks. wys. 100 cm
- maty do gimnastyki, fitnessu, sztuk walki i intensywnego treningu
- miejsca zabaw w żłobku, przedszkolu i szkole

biznes

- hol, pokój wypoczynkowy, taras w restauracji, ogródek piwny < 80 m²
- maty chodnikowe lub dachowe (płaski dach), maty ochronne i przemysłowe w miejscach pracy

zwierzęta

- kojec, schronisko dla zwierząt

dane techniczne

rozmiar

- 500 x 500 x 30 mm
- tolerancja: 2%, 2%, 2 mm

waga

- 22 kg/m²

materiał

- > 90% czarny granulát oponiarski (NR/SBR)
- < 10% barwiony środek wiążący: poliuretan

klasa palności

- Efl (EN 13501-1)