



Płyta tarasowa R 30 mm

Kod prod.: TZ30

Cena netto: 220,59 zł / m²

Cena brutto: **262,50 zł / m²**

charakterystyka

właściwości

- przyjemne uczucie chodzenia jak po ściółce leśnej
- można na nich stawiać meble ogrodowe, sprzęt do ćwiczeń, można też chodzić po nich w wysokich obcasach
- płyty tłumią hałas i wibracje
- są przepuszczalne dla wody i szybko schnące; wbudowany drenaż
- izolują od zimna i gorąca; amortyzują upadek
- odporne na działanie czynników atmosferycznych (mróz, częściowo na promienie UV) i na chlorowaną wodę
- antypoślizgowe w suchych i mokrych warunkach
- łatwe w utrzymaniu, samoczyszczące (woda deszczowa)
- możliwe do przeinstalowania, bardzo ekonomiczne
- przeznaczone do instalacji w budynkach i na zewnątrz

instalacja

- na [podbudowie związanej](#) (beton, asfalt, płytki, panele, folia lub papa dachowa, itd.)
- na [podbudowie niezwiązanej](#) (ubity grys lub tłuczeń)
- stabilne połączenie typu zamek wyprofilowany na wszystkich bokach płyty (połączenie zamknięte kształtowo)
- instalacja własnoręczna lub z pomocą miejscowego fachowca

typowe zastosowanie

dom & ogród

- taras, taras na dachu i ogrodzie, balkon < 80 m²
- pokój zabaw, domowa siłownia
- obrzeża basenu

sport & zabawa

- maty na siłowni, nawierzchnie do sztuk walki i intensywnych treningów
- podłoga w świetlicy, przedszkolu, szkole
- gabinety do fizjoterapii

gastronomia

- ogródek piwny, patio, restauracja na świeżym powietrzu < 80 m²

zwierzęta

- izolujące maty do kojca i schroniska dla zwierząt
- nawierzchnia w sali treningowej dla psów

dane techniczne

rozmiar

- 500 x 500 x 30 mm lub 1000 x 1000 x 30 mm
- tolerancja: 2%, 2%, 2 mm

weight

- 22 kg/m²

materiał

- > 90% kolorowy granulak EPDM (nowy, nie pochodzący z recyklingu)
- < 10% klej: poliuretan

klasa palności

- Cfl-s1 (EN 13501-1)